



# COND 70 VIO CON CELLA

Cod. 22.9720.99

Conduttimetro portatile con cella 2301T e sensore di temperatura integrato, cavo 1 m, modello COND 70 VIO

## Descrizione

Conduttimetro professionale portatile **COND 70 VIO** dotato di tripla alimentazione (batteria, PC, rete elettrica) con innovativo display ad alta risoluzione a colori, per una eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità, grazie anche alla possibilità di regolare automaticamente e manualmente contrasto ed illuminazione del display.

Caratteristiche principali:

- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Indicazione con icone dei valori tarati.
- Taratura automatica della conducibilità fi no a 5 punti (84; 147; 1413 µS e 12,88; 111,8 mS) ed un punto definito dall'utente.
- Cambio scala automatico, temperatura di riferimento selezionabile (15...30 °C) e costante di cella selezionabile (C= 0,1; 1; 10)
- Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.
- Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi
- Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dati di taratura ed impostazione scadenza di calibrazione.
- Data logger fi no a 1000 dati, manuale ed automatico, e scarico dati a PC tramite micro-USB.
- Regolazione automatica della luminosità, per una lunga durata delle batterie.

Lo strumento viene fornito in un pratico kit che comprende: Soluzioni tampone di conducibilità, cavo USB e alimentatore, istruzioni per l'uso e valigia rigida da trasporto.

## Dati Tecnici

Scala EC	0,00÷ 200 mS
Risoluzione EC	0,01 - 0,1 - 1 µS / mS (scala automatica)
Precisione EC	± 2% f.s.

Compensazione temperatura (° C)	0,0÷100,0
Cella di conducibilità	2301 T con sensore incorporato e cavo fisso da 1 m
Sonda di temperatura	-
Dimensioni (LxPxH mm)	185 x 85 x 45
Peso (kg)	400
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	3 batterie AA 1,5 V

## Varianti

Codice	Prodotto	Cella di conducibilità	Sonda di temperatura
22.9720.99	COND 70 VIO CON CELLA	2301 T con sensore incorporato e cavo fisso da 1 m	-
22.9721.99	COND 70 VIO SENZA CELLA	-	NT55

## Accessori/Correlati

23.A007.38	VPT01 Cella in acciaio/PVC C=0,1 con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso 1 m, BNC-RCA. Campo 0,1µs÷1 mS.
23.A007.39	VPT10 Cella in vetro platino C=10, con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso 1 m, BNC-RCA. Campo 100µs÷200 mS.
23.8832.99	2301T
23.A007.37	50003352 Cella in vetro platino C=1, con sensore di temperatura incorporato.