

# XA 6.5Y.M

Cod. 22.A001.52

Microbilancia portata 6 g, divisione  $\mu\text{g}$  1 RADWAG modello XA 6.5Y.M serie ELLIPSIS, camera pesata ad apertura manuale



## Descrizione

L'innovativa serie di bilance **ELLIPSIS XA/Y5.M** presenta molteplici aspetti migliorativi dei flussi di lavoro. in casa Radwag.

Caratteristiche principali:

- Livellamento semi-automatico.
- Camera di pesata ad apertura manuale
- Display digitale full-touch con due temi: chiaro e scuro, ampio e molto leggibile per avere tutto a portata di vista.
- Accesso mediante login con password o impronta digitale o riconoscimento facciale o lettura di tessere con RFID. Logout veloce e sicuro.
- Conforme ai requisiti per GMP, validazioni, controllo qualità
- Possibilità di azionare la bilancia da remoto su dispositivi quali smartphone, tablet o PC o di visualizzare il display lontano dall'area di lavoro mediante attivazione della funzione hotspot.

La bilancia inoltre dispone di diverse porte di comunicazione: USB-C, Free Link, Ethernet, Wi-Fi, USB-A e HDMI con le quali può essere collegata a dispositivi diversi quali: pen-drive, stampanti, computer, smartphone, scanner di codice a barre, schermi più grandi, PC, tastiere e mouse.

L'innovativo sistema di comunicazione "bilancia-utente" semplificato grazie all'uso di illuminazione ambiente a 4 colori segnala lo stato della bilancia, i risultati di un processo di pesata, le procedure e gli allarmi.

Può lavorare in modalità: Pesata, modo principale che permette la determinazione del peso di un campione; Conteggio pezzi; Controllo del peso, in un range minimo e massimo; Dosaggi; Pesata in percentuale; Misure di densità; Pesata di animali; Formulazioni; Pesate di diversi ingredienti in sequenza; Statistiche in tempo reale; Calibrazione di pipette, secondo ISO8655; Pesata differenziale, analisi delle variazioni di peso di un campione nel tempo; Controllo statistico del peso secondo una soglia prefissata; Controlli statistici, peso massimo, variazione su pezzi identici, verifica di standards e Misure statistiche di massa in accordo con Package Goods Control.

- Altre caratteristiche come da brochure

## Dati Tecnici

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Portata (g)                    | 6,1                                                                     |
| Pompa acido                    | 1                                                                       |
| Pompa H2O                      | 1                                                                       |
| Linearità (µg)                 | ±7                                                                      |
| Calibrazione                   | interna (automatica)                                                    |
| Display                        | 10" Touchscreen                                                         |
| Dimensione piatto (Ø mm)       | 30                                                                      |
| mV campo di misura (ORP)       | 199x170x217                                                             |
| Dimensione (LxPxH mm)          | 435 x 855 x 540                                                         |
| Peso (kg)                      | 9,8                                                                     |
| Interfacce                     | USB-Ax2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                          |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | Adattatore 110-240V AC-50-60Hz 1A 15 DC 2,4A Bilancia 12x15v DC 1,6Amax |
| Temperatura di lavoro (° C)    | +10÷+40                                                                 |
| Umidità relativa (%)           | 20÷80                                                                   |

## Varianti

| Codice     | Prodotto   | Portata (g) | Pompa acido | Linearità (µg) |
|------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 22.A001.52 | XA 6.5Y.M  | 6,1         | 1           | ±7             |
| 22.A001.53 | XA 21.5Y.M | 21          | 1           | ±9             |
| 22.A001.54 | XA 52.5Y.M | 52          | 5           | ±20            |

## Accessori/Correlati

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.A017.72 | RTP-UEW80<br>Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|