

# WNB 22

Cod. 22.7391.99

Bagnomaria ad acqua litri 22 MEMMERT modello WNB 22 BASIC



## Descrizione

Bagnomaria per usi generali Memmert serie **WNB** BASIC. La combinazione di acciaio inossidabile resistente alla corrosione, elettronica precisa e la doppia protezione contro le sovra-temperature garantisce il massimo livello di sicurezza in laboratorio.

Caratteristiche principali:

- Costruzione interna ed esterna in acciaio inox 1.4301 (ASTM 304).
- Controllo PID con microprocessore.
- Sensore Pt100 classe A per il controllo della temperatura.
- Gli elementi riscaldanti non si trovano all'interno della vasca, esposti alla corrosione o a depositi calcarei ma sono posizionati nell'intercapedine al di sotto di scanalature sagomate della vasca stessa, facili da pulire. Questo tipo di costruzione genera una naturale turbolenza e quindi una migliore distribuzione della temperature nel bagno. Inoltre, il riscaldamento su tre lati assicura un'ottimale uniformità di temperatura.
- Display con controllo brevettato "push/turn" per operazioni intuitive nell'intero menù.
- Campo di temperatura da 5° C sopra ambiente a 95° C e con modulo di ebollizione per temperature fino a 100° C.
- Timer: funzioni di accensione e spegnimento ritardate fra 0 ÷ 99h 59'.
- Doppia protezione contro le sovratemperature.
- Allarme visivo.
- Rubinetto di drenaggio.
- Forniti senza coperchio (**opzionale**).

## Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+5 sopra T ambiente ÷ +95
Precisione (° C)	0,1
Volume (l)	22

<b>Dimensioni vasca (LxPxH mm)</b>	350x290x220
<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	578x436x296
<b>Peso (kg)</b>	16
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	230/50/2000

## Varianti

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Volume (l)</b>	<b>Dimensioni vasca (LxPxH mm)</b>	<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	<b>Peso (kg)</b>	<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>
22.7389.99	WNB 10	10	350x210x140	578x356x238	13	230/50/1200
22.7390.99	WNB 14	14	350x290x140	578x436x238	16	230/50/1800
22.7391.99	WNB 22	22	350x290x220	578x436x296	16	230/50/2000

## Accessori/Correlati

<b>23.7361.99</b>	L0-22 Coperchio piatto in acciaio inox completo di set di anelli concentrici per bagni WNB/WNE/ONE 22, aperture con diametro 87 mm.
<b>23.7452.99</b>	M0022 Dispositivo di agitazione per bagni WNB/WNE 22
<b>23.7826.99</b>	M1022 Vassoio perforato in acciaio inox per bagni WNB/WNE 22.
<b>23.8069.99</b>	L8-22 Dispositivo di raffreddamento Peltier CDP115 per bagni WNB/WNE 22 per temperature inferiori a quella ambiente. Capacità della pompa (ml/min): 600. Dimensioni (LxPxH, mm): 450x200x185. Alimentazione (V/Hz/W): 230/50-60/160.
<b>23.8074.99</b>	L9-22 Installazione e set di connessioni fra CDP115 (L8-22) e i bagni WNB 22.
<b>23.7458.99</b>	L4-22 Coperchio speciale anticondensa a cupola per WNB/WNE 22 e per modelli di bagno con modulo Peltier o agitatore.
<b>23.8064.99</b>	L6-22 Coperchio speciale ad anelli concentrici per bagni WNB/WNE 22.
<b>23.8058.99</b>	L3-22 Controllo del livello dell'acqua per bagni WNB/WNE 22.
<b>23.9028.99</b>	L5-22 Vassoio reversibile in acciaio inox per due altezze (30 o 60 mm) per bagni WNB/WNE/ONE 22.