

LGPv 1420 Mediline

Cod. 22.7612.99

Armadio congelatore verticale doppia porta -25C LIEBHERR modello LGPv 1420 Mediline



Descrizione

Armadio congelatore da laboratorio LIEBHERR LGPv 1420 Mediline litri 1427 doppia porta cieca.

Gli apparecchi Mediline con comando elettronico professionale offrono numerosi vantaggi: materiali pregiati, componenti potenti, una lavorazione curata sin nel dettaglio assicurando l'elevata qualità delle apparecchiature.

Comando elettronico professionale:

Con orologio integrato offre la possibilità di impostare la temperatura con la precisione di $1/10^{\circ}\text{C}$. Il testo può essere visualizzato a scelta in tedesco, inglese, francese, spagnolo o italiano. Per soddisfare il requisito di massima igiene dei laboratori, il controllo elettronico è integrato a filo nell'apparecchio ed è protetto da una tastiera a membrana resistente e facile da pulire

Sistema di allarmi integrati:

Un allarme di temperatura ottico ed acustico avverte in caso di aumento indesiderato della temperatura. Se la porta resta aperta per oltre 1 minuto scatta l'allarme ottico ed acustico. Si attiva anche in caso di caduta di rete.

Memoria data integrata:

Il comando elettronico professionale ha una memoria dati integrata, che consente di memorizzare gli ultimi 30 allarmi con data ora, temperatura massima e andamento della temperatura interna con intervalli di 4 minuti. Complessivamente vengono registrati 2800 dati di temperatura, il che corrisponde ad una durata di registrazione di circa 1 settimana.

Possibilità di calibrare gli apparecchi a 3 punti.

In caso di black-out si inserisce automaticamente una batteria da 12 V. In questo modo, la temperatura interna viene registrata dalla memoria integrata per oltre 72 ore.

Le apparecchiature da laboratorio con comando elettronico professionale sono predisposte per l'installazione nel vano interno di una sonda aggiuntiva PT100.

Struttura

- Materiale del corpo esterno: resine epossidiche bianche.
- Materiale del vano interno: acciaio al nichel-cromo.
- Materiale della porta: acciaio colore bianco.

Funzioni

- Sistema di raffreddamento: ventilato.
- Sbrinamento: automatico.
- Regolazione: digitale esterno.
- Interfaccia RS 485.
- Contatto a potenziale zero.
- Maniglia integrata.
- Porta a chiusura automatica.

Dotazioni di serie

- Griglie regolabili di appoggio: 8 griglie rivestite di materiale plastico.
- Serratura.
- Rotelle orientabili con freno di stazionamento.

Dati Tecnici

Temperatura di esercizio (° C)	-10÷-26
Volume (l)	1427
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	1430x830x2150
Dimensioni interne (LxPxH mm)	1263x650x1550
N° porte di serie	2
Tipo porta	cieca
Peso (kg)	-
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50