

# IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN®

Cod. 01.0915.51

Imbuto vetro PYREX®/DURAN® gambo corto Ø esterno mm 70



## Descrizione

Caratteristiche:

- Resistenti al calore e agli aggressivi chimici.
- Pareti con inclinazione di 60°.
- Secondo DIN 12 445, ISO 4798.

## Dati Tecnici

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Dimensioni (Ø esterno superiore mm) | 70      |
| Per filtri Ø (mm)                   | 110÷125 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                   | Dimensioni (Ø esterno superiore mm) | Per filtri Ø (mm) |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 01.0915.40 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 35                                  | 45÷55             |
| 01.0915.44 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 45                                  | 55÷70             |
| 01.0915.51 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 70                                  | 110÷125           |
| 01.0915.53 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 80                                  | 125÷150           |
| 01.0915.57 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 100                                 | 150÷185           |

---

|            |                            |     |         |
|------------|----------------------------|-----|---------|
| 01.0915.61 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 125 | 185÷240 |
| 01.0915.64 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 150 | 240÷270 |
| 01.0915.69 | IMBUTO VETRO PYREX®/DURAN® | 200 | 320÷385 |

---